

PRZYCZEPA PT8



| | JEDN. MIARY | DANE |
|---|----------------|------------|
| max. ładowność | kg | 9200 |
| masa własna | kg | 2800 |
| dopuszczalna masa całkowita (DMC) | kg | 12000 |
| dłg. całkowita z dyszlem | mm | 6690 |
| szerokość całkowita | mm | 2420 |
| ściany stalowe | mm | 500 |
| nadstawki stalowe ścian | mm | 500 |
| wym. wew. skrzyni ładunkowej | | |
| - długość: | mm | 4630 |
| - szerokość: | mm | 2300 |
| - wysokość: | mm | 1040 |
| kubatura skrzyni ładunkowej | | 11 |
| wysokość podłogi od podłoża | mm | 1180 |
| kąt wywrotu skrzyni: do tyłu/na boki | 0 | 55/45 |
| rozstaw kół | mm | 1900 |
| rozstaw osi | mm | 3270 |
| koła - ogumienie | | 15,0/55-17 |
| ilość otworów w obręczy koła | szt | 8 |
| średnica obrotnicy | mm | 1000 |
| max. ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym | bar | 200 |
| wymagana ilość oleju hydraulicznego | l | 22 |
| prędkość dopuszczalna | km/h | 40 |